

B

モータポンプ

MOTOR PUMPS

機種展開

| 基本形式 | 配管接続方向 | 制御方式 | | | | | | | | |
|------|----------|------|------|----|-------|----|-------|---|------|----|
| | | A | A-RC | CH | CH-RC | CJ | CJ-RC | D | D-RC | SA |
| M8 | サイドポート | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| M15 | サイドポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | アキシャルポート | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | ○ |
| M23 | サイドポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | アキシャルポート | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | ○ |
| M38 | サイドポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | アキシャルポート | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | ○ |

難燃性作動油対応機種

| 基本形式 | 作動油 | 制御方式 | | | | | | | | |
|------|----------------|------|------|----|-------|----|-------|---|------|----|
| | | A | A-RC | CH | CH-RC | CJ | CJ-RC | D | D-RC | SA |
| M8 | 水・グリコール系作動油(W) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | りん酸エステル系作動油(F) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| M15 | 水・グリコール系作動油(W) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | りん酸エステル系作動油(F) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| M23 | 水・グリコール系作動油(W) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | りん酸エステル系作動油(F) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| M38 | 水・グリコール系作動油(W) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | りん酸エステル系作動油(F) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

注) 使用条件については、ピストンポンプの頁 (A-5頁) を参照ください。