

スーパーユニットモデルチェンジ変更点概要

		デザイン番号			
		10デザイン	11デザイン	20デザイン	30デザイン
仕様	塗装色	3.7～5.0kWタンク付	ブルー (マンセル記号 10B3/8)		アイボリーホワイト (マンセル記号 5Y7.5/1)
		上記以外	アイボリーホワイト (マンセル記号 5Y7.5/1)		
	使用周囲温度		0～35℃		0～40℃
	電源	2.2～5.0kW		3相 AC200/220V	単相 AC230Vも非標準対応 (但し圧力・流量範囲は縮小します)
		上記以外		3相 AC200/220V	3相 AC200/220Vのみ
	多段圧力 流量制御	3.7～5.0kW		4パターン	16パターン
		上記以外		16パターン	
	通信機能	3.7～5.0kW		RS485 非標準対応	RS232Cはオプション設定 RS485/RS422等は非標準対応
		上記以外		RS232C オプション設定	
	動力系統と 制御系統の 電源分離	2.2～7.0kW		分離なし	オプション設定
		上記以外		分離なし	
	CE対応	2.2～2.8kW		非標準対応	全機種対応
		上記以外		非対応	
	アナログ入出力制御			非標準対応	シングルポンプ全機種 オプション設定
	耐環境 性能向上	11kW		非標準対応	全機種硫化対応電子部品採用
		上記以外		非対応	
	ユニット外形寸法			—	ほぼ同一
	ユニット カバー	3.7～5.0kWタンク付		標準装備	標準装備(吐出位置変更)
7.0kWタンク付			標準装備		オプション設定
上記以外				装備なし	
コントローラカバー			装備なし	オプション設定	
ノイズフィルタ			標準搭載		
DCL(直流リアクトル)			標準搭載	オプション設定	
水張・水漏検査タンク			非標準対応	オプション設定	
アクセサリ(レベル・温度スイッチ・ 温度計・マイクロセバレータ)			非標準対応	オプション設定	
互換性	電源・信号線端子台ネジサイズ 及び配線口サイズ		変更なし		
	吐出・タンク・ドレンポートの口径		変更なし		
	電源線・信号線 の配線口位置	2.2～5.0kW	変更なし		変更あり
		上記以外	変更なし		
	吐出・タンク・ ドレンポート 位置	3.7～5.0kW	—	リターンフィルタ変更	吐出ポート変更
2.2, 2.8, 7.0kW			—		変更あり
11.0kW			変更なし		